

Malzeme Tanımı: Ekran Camı (S – 09)

Teknik Özellikler:

Kullanım Yeri: Görüntüleme Üniteleri, Panel Bilgisayarlar vb.

Boyutlar: 5", 7", 8.4", 10.1", 10.4", 12.1", 15", 19", 21.3", 24" ve diğer standart boyutlar

Opsiyonel Özellikler:

- Dokunmatik (Rezistif ve/veya Kapasitif)
- EMI Koruma
- Isıtıcı
- Kimyasal temperli cam
- Ön/arka yüzey AR (Anti-reflective) kaplama
- Ön/arka yüzey AG (Anti-glare) kaplama

Çevre Koşulları Özellikleri:

Çalışma Sıcaklığı: -32°C +63°C (MIL-STD-810G)

Depolama Sıcaklığı: -40°C +70°C (MIL-STD-810G)

Bağıl Nem: 5% ile 95% (MIL-STD-810G)

Titreşim/Şok: MIL-STD-810G

EMI/EMC: MIL-STD-461F (RE102, RS103)

Ürünün yerleştirilmesi kapsamında çalışmak isteyen firmaların; ilgili alandaki deneyimlerini, referanslarını ve ürünü yerleştirebilecek yetkinlikte olduğunu anlatan en fazla iki sayfa tanıtım dokümanını millilestirme@aselsan.com.tr adresine göndermeleri beklenmektedir.