

**Malzeme Tanımı:** Yüksek Gerilim DC/DC Dönüştürücü\_(M-97)

Yüksek gerilim gereken uygulamalarda kullanılan yüksek gerilim çeviricidir.

**Teknik Özellikler:**

Boyutları	0.500" x 0.500" x 0.500"
Çalışma Sıcaklığı	-55 °C <-> +85 °C
Depolama Sıcaklığı	-55 °C <-> +125 °C
Giriş Gerilimi	12 VDC
Çıkış Gerilimi	4000 VDC
Tam Yükte Verimlilik	%80
Tam Yükte Gerilim Dalgalanması	100 V <sub>p-p</sub>
Tam Yükte Çıkış Gerilim Toleransı	%3
Maksimum Çıkış Akımı	313 µA
Maksimum Çıkış Gücü	1.25 W
Tam Yükte Giriş Akımı	130 mA
Tipik Ağırlık	5 gram

**Not :** Ürün 3. kişilerin Fikri ve Sınai Mülkiyet Haklarını ihlal etmemelidir.

Ürünün yerleştirilmesi kapsamında çalışmak isteyen firmaların; ilgili alandaki deneyimlerini, referanslarını ve ürünü yerleştirebilecek yetkinlikte olduğunu anlatan en fazla iki sayfa tanıtım dokümanını [millilestirme@aselsan.com.tr](mailto:millilestirme@aselsan.com.tr) adresine göndermeleri beklenmektedir.

