

Malzeme Tanımı: 18.5-20 kW güç aralığı değerlerinde “Frenli Elektrik Motoru” (S-51)

Teknik Özellikler;

Senkron Hız	: 1800-2000 d/d
Güç İhtiyacı	: 440V-60Hz-3ph.-star kon.
Çalışma Sıklığı	: Sürekli çalışma (S1)
İzolasyon Sınıfı	: F
Çalışma Sıcaklığı	: -20 °C ve +50°C arası
Maks. Sıc. Yükselmesi	: 95 °C
Çerçeve Ölçüleri	: 800 mm x 250 mm x 200 mm'den büyük olmayacaktır. (Uzunluk x Yükseklik x Genişlik)
Ağırlık	: En fazla 230 kg
Soğutma Tipi	: Hava Soğutmalı
Koruma Sınıfı	: En az IP 66
Isıl Koruma	: NC, 3x termik şalter, 140+/-5 °C
Isıtıcı	: 40W-115V-60Hz-1ph.
Şok Gereksinimleri	: Tüm yönlerde 43g - 7ms (yarım sinüs)
Titreşim	: MIL-STD-167-1 type II
Frenleme	: 220Nm statik-24V DC, mikroswitch ile ve manuel salıverme ile
Boya	: Deniz koşullarına uygun, RAL 7001 Gümüş Gri, Yarı mat

Ürün 3. kişilerin Fikri ve Sınai Mülkiyet Haklarını ihlal etmemelidir.

Ürünün yerleştirilmesi kapsamında çalışmak isteyen firmaların; ilgili alandaki deneyimlerini, referanslarını ve ürünü yerleştirebilecek yetkinlikte olduğunu anlatan en fazla iki sayfa tanıtım dokümanını millilestirme@aselsan.com.tr adresine göndermeleri beklenmektedir.

