

Malzeme Tanımı: Otomotiv Uyumlu Konnektör Elektrik Motoru (U-92)

Elektrikli araç uygulamalarında, elektrik motoruna ait resolver ve sıcaklık sensörü uçlarının motor dışına alınmasında kullanılan erkek panel konnektördür.

Açıklamalar:

- Elektrikli araç uygulamaları için elektrik motoru üzerinde kullanılacaktır.
- Karşılık konnektörü, bayonet kilit ile birleşecektir.

Teknik Özellikler:

- Çap : 22.2mm
- Uzunluk : 33mm
- Genişlik : 34.9mm
- Nominal Akım : 5A/7.5A (Stamped/Machined Contact)
- Nominal Gerilim : 150V (AC/DC)
- Pim Sayısı : 19

Elektriksel ve Mekanik Dayanım:

- Dielektrik Dayanımı : 1 mA Kaçak Akım @1500VAC
- İzolasyon Direnci : 5000MΩ MİN
- Çalışma Sıcaklıkları : [-40°C +105°C]
- Eşleşme Döngüsü Dayanımı : 500 Cycles
- Koruma Sınıfı : IP67

Malzeme:

- Kabuk : Zinc Alloy, Nickel Plated
- Sıkıştırma Somunu : Al Allow, Nickel Plated
- Bağlantı Yuvası : Thermoplastic (UL94 V-0)
- O-ring : NBR
- Sızdırmazlık Contası : NBR
- Soket Sabitleme Lastiği : CR.

Not : Ürün 3. kişilerin Fikri ve Sınai Mülkiyet Haklarını ihlal etmemelidir.

Ürünün yerleştirilmesi kapsamında çalışmak isteyen firmaların; ilgili alandaki deneyimlerini, referanslarını ve ürünü yerleştirebilecek yetkinlikte olduğunu anlatan en fazla iki sayfa tanıtım dokümanını millilestirme@aselsan.com.tr adresine göndermeleri beklenmektedir.